| Anziehvorschrift für Zylinderkopf | 180.770 | |
|---|---|---|
| Tightening Instructions for Cylinder Head | passend für / suitable for<br>adaptable à / adaptable a | |
| Instructions de serrage pour culasse | | |
| Prescripciones de apriete para culatas | Alfa Romeo | Das Original |

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

152.080

M10x1,25x254

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete




| | | |
|---|---|---|
| Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete | ✺ 20 Nm | ✺ AR 67204 (145/146) |
| | 40 Nm | 40 Nm |
| | ➤ 90° | ➤ 90° |
| | ➤ 90° | ➤ 90° |
| | ➤ 90° | ➤ 90° |

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ✺ | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| ✻ | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| ❑ | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| ➤ | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

| | |
|---|---|
| 145, 146 | 1995>1997 |
| GTV, Spider, 155 | 1995>1997 |

Mot. AR 67204, AR 16201

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

*180.770*